



Eva - Emp 3.0



Flexi Temp



Easy Slide Out



3 Way Pay

## Corallo 1700

### Descrizione

Corallo 1700 è la nuova generazione di distributori automatici snack&food a 6 spirali con 5 e 6 cassette estraibili che possono distribuire snack, bevande fredde in lattina o bottiglia e, nella versione food (da 1°C a 4°C), anche tramezzini e prodotti freschi. La grande versatilità delle configurazioni consente di creare svariate combinazioni per offrire una vasta scelta di prodotti.

Si abbinano perfettamente al distributore freestanding hot Cristallo 400 con kit rialzo. Disponibile anche in versione Slave, priva della slot per i sistemi di pagamento, da abbinare alla freestanding hot Cristallo 400 con apposito kit.

### Accessori

- Kit fotocellule
- Chiave di programmazione
- Interfaccia per chiavetta USB
- Kit Eva-Dts con porta seriale
- Kit Eva-Dts con infrarosso
- Kit rinforzo vano prodotti
- Kit staffe fissaggio a muro

### Principali caratteristiche

- Macchina in classe energetica A (EVA - EMP 3.0)
- Temperatura programmabile in base all'assortimento prodotti (Saeco Flexi Temp)
- L'estrazione del gruppo è estremamente agibile, attraverso 2 viti e 2 pomelli, e facilitata dallo scorrimento su guide (Saeco Easy Slide Out)
- Possibilità di installare 3 sistemi di pagamento contemporaneamente (Saeco 3 Way Pay) - (no su versione Slave)
- Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione Master o Slave) - (no su versione Slave)
- Alta personalizzabilità nella configurazione di spirali e cassette
- Nella versione slave la macchina sarà priva di slot (e priva quindi di CPU, sistemi di pagamento, ecc.) e verrà gestita dalla macchina del caldo

### Interfaccia utente

- Tastiera con 9 pulsanti (no su versione Slave)
- Display alfanumerico a 20 caratteri su 2 righe (no su versione Slave)

**Dati tecnici****Corallo 1700****Caratteristiche strutturali**

Dimensioni (l x h x p)	765 x 1700 x 900 mm (600 x 1700 x 900 mm - versione Slave)
Peso	248 kg (205 kg - versione Slave)

**Caratteristiche elettriche**

Alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza assorbita	600 W

**Caratteristiche varie**

Numero cassette	5 - 6
Cassetto bottiglie	36 bottiglie Ø 69 mm, h 210 mm
Cassetto lattine	36 lattine
Cassetto snack	variabile secondo il tipo di spirale
Numero spirali	36 - 42
Spirali disponibili	da passo 17 (27 prodotti) a passo 90 (5 prodotti)
Gruppo frigorifero	1/5 HP
Temperatura regolabile	
Configurazione stratificata snack/lattine/bottiglie	7°C - 14°C su tutta la cella
Configurazione food snack food/Tetra Pak	7°C - 14°C 3-4 cassette superiori 1°C - 4°C 3 cassette inferiori
Gas refrigerante ecologico	R 404a

**Specifiche tecniche**

- Temperatura programmabile in base all'assortimento prodotti (Saeco Flexi Temp)
- Health control per bloccare l'erogazione dei prodotti qualora la temperatura non fosse adeguata
- Gruppo frigo in monoblocco costituito da una base in lamiera su cui sono fissati tutti i componenti. L'estrazione del gruppo è estremamente agibile, attraverso 2 viti e 2 pomelli, e facilitata dallo scorrimento su guide (Saeco Easy Slide Out).
- Lo slot estraibile consente la manutenzione dell'apparecchio senza interagire con la zona refrigerata. Lo slot supporta CPU, sistemi di pagamento, display, tastiera e chiude la zona cassa monete (no su versione Slave).
- Cicli di sbrinamento automatico con sonda antibrina
- Struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato, coibentato mediante lastre in polistirolo espanso. Questa struttura rende la carcassa disassemblabile.
- Porta in alluminio trafilato dotata di resistenza anticondensa selezionabile elettronicamente. L'isolamento sulla chiusura della porta è garantito da una guarnizione magnetica a soffietto.
- Vetro di sicurezza a due strati con intercapedine termica dotato

- di resistenza anticondensa selezionabile elettronicamente
- Altezza della cella di contenimento cassette pari a 1140 mm
- Cassetto recupero prodotti reclinabile che consente una agevole estrazione del primo cassetto in basso per il caricamento, ha una struttura in plastica che supporta gli sportelli push e antifurto
- Cassette in plastica estraibili e strutturati per garantire una adeguata resistenza al peso. La posizione dei cassette può essere facilmente regolata con spostamenti di 30 mm.
- Riconfigurazione automatica del numero di cassette ad ogni accensione
- Programmazione prezzi di vendita (fino a 25)
- Tastierino a 5 funzioni che permette l'accesso diretto a funzioni utili al caricatore
- Serratura Rielda programmabile
- Reset anomalie semplificato
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
- Classe energetica A (EVA - EMP 3.0)
- Approvazione CE e VDE



**Corallo 1700**  
+  
**Cristallo Evo 400**



**Corallo 1700 Slave**  
+  
**Cristallo Evo 400**